



# AM200 *EVOLUTION*

## AMPLIFICATEUR

Amélioration des performances audio, nouveaux borniers haut-parleurs...

- Face avant en aluminium de 8 mm brossée, microbillée et anodisée, gravure de haute précision.
- Châssis en acier de 1,5 mm.
- Deux transformateurs toriques de 340 VA.
- Condensateurs de liaison MKP haute qualité et blindés.
- Sources de courants à transistors bipolaires et LED pour assurer une parfaite stabilité en tension.
- Circuit imprimé spécifique avec finition nickel/or.
- Nouvelles sorties haut-parleurs en cuivre au tellure.
- Entrée Trigger 12V.



AM200 EVO

### *DONNÉES TECHNIQUES*

Puissance Wrms/canal/8Ω :	120 W
Puissance Wrms/canal/4Ω :	200 W
Puissance impulsionnelle /canal :	300 W
Alimentation :	2×340 VA
Total capacitif :	59 420 μF
Nombre d'entrées :	1 RCA
Consommation interrupteur éteint :	0 W
Consommation en fonctionnement :	20 W - 600 W
Impédance d'entrée :	220 kΩ
Sensibilité :	1,77 V
Rapport signal/bruit :	100 dB
Distorsion à 1 kHz :	0,05%
Bande passante :	5 Hz - 200 kHz
Temps de montée :	1,5 μs
Dimensions :	440×295×95 mm
Poids :	12 kg

ATOLL  
ELECTRONIQUE

Materiel Haute Fidélité  
conçu et fabriqué en France

MADE IN FRANCE